

Bestektekst BIRCOdicht

BIRCOdicht - Goten uit gewapend beton C 40/50 met HDPE binnenbekleding (op aanvraag ook met binnenbekleding uit PP), ND _____, tot classificatie F 900⁽¹⁾ volgens DIN EN 1433, in overeenstemming met de ecologische eisen, leveren en volgens inbouwhandleiding van de fabrikant leggen.

- zonder binnenhelling
- met _____ % binnenhelling

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH
Herrenpfädel 142 · D-76532 Baden-Baden
Telefoon: +49 (0) 72 21/50 03-0, Telefax: +49 (0) 72 21/50 03-941

_____ stuks _____ stukprijs _____ totaalprijs

BIRCOdicht - Hoekstuk voor voorgenoemde goten, ND _____, zonder binnenhelling, tot classificatie F 900⁽¹⁾ volgens DIN EN 1433, leveren en volgens inbouwhandleiding van de fabrikant leggen.

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

_____ stuks _____ stukprijs _____ totaalprijs

BIRCOdicht - T-stuk voor voorgenoemde goten, ND _____, zonder binnenhelling, tot classificatie F 900⁽¹⁾ volgens DIN EN 1433, leveren en volgens inbouwhandleiding van de fabrikant leggen.

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

_____ stuks _____ stukprijs _____ totaalprijs

BIRCOdicht - Eindschijf uit HDPE voor voorgenoemde goten, leveren en volgens inbouwhandleiding van de fabrikant leggen.

- zonder afvoer
- met afvoer

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

_____ stuks _____ stukprijs _____ totaalprijs

BIRCOdicht - Afvoeraansluiting Ø _____ voor voorgenoemde goten, leveren en volgens inbouwhandleiding van de fabrikant leggen.

- verticaal
- horizontaal

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

_____ stuks _____ stukprijs _____ totaalprijs

BIRCOdicht – Lijnzinkput, uit gewapend beton C 40/50 met HDPE binnenbekleding (op aanvraag ook met binnenbekleding uit PP), ND _____, buitenmaat (LxBxH) 500 x _____ x _____, met buisaansluitingen bodemgelijk DA _____, 300 mm uitspringend (voor alle breedtes), tot classificatie F 900⁽¹⁾ volgens DIN EN 1433, in overeenstemming met de ecologische eisen, leveren en leggen volgens de aanwijzingen van de fabrikant en afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden aansluiten - aansluitleidingen worden apart berekend.

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

_____ stuks _____ stukprijs _____ totaalprijs

BIRCOdicht - Afdekkingen, voor voorgenoemde goten en lijnzinkput, tot belastingsklasse _____ selon DIN EN 1433, ND _____, lengte _____ mm, met 4 beveiligingsmoeren per afdekking, leveren en leggen.

- Gietijzeren sleufafdekking, zwart gedompellakt / verzinkt
- Gietijzeren roosterafdekkingen, zwart gedompellakt / verzinkt
- Tralierooster, maaswijdte 30/30, 30/15, 20/30 mm (tot ND 200), verzinkt staal⁽²⁾
- Rooster nest d'honingbij I gietijzer (ND 150), zwart gedompellakt / verzinkt

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

_____ stuks _____ stukprijs _____ totaalprijs

(1) Uitzondering D 400: Niet voor inbouw dwars over het wegdek van snelverkeerswegen en autosnelwegen.

(2) Ook verkrijgbaar uit roestvrij staal V2A



Bestektekst BIRCOdicht

BIRCOdicht - Afsluitzinkput, uit gewapend beton C40/50 met HDPE binnenbekleding (op aanvraag ook met binnenbekleding uit PP), buitenmaat (LxBxH) 500 x 470 x 805mm, met afsluitklep DN 150, met buisaansluiting bodemgelijk DA 160xSDR 17,6, 300 mm uitspringend, tot classificatie F 900⁽¹⁾ volgens DIN EN 1433, leveren en leggen volgens de aanwijzingen van de fabrikant en afhankelijk van de plaatselijke.

met aansluiting voor goten ND _____

_____ stuks _____ stukprijs _____ totaalprijs

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

BIRCOdicht - Afdekkingen voor voorgenoemde afsluitzinkputten, lengte 500 mm, belastingsklasse E 600⁽¹⁾ volgens DIN EN 1433, telkens 4-voudig te bevestigen met M12/A2-boutbevestiging, met sleuteldoorvoering, leveren en leggen

Gietijzeren sleufafdekking, zwart gedompellakt / verzinkt

Gietijzeren roosterafdekkingen, zwart gedompellakt / verzinkt

_____ stuks _____ stukprijs _____ totaalprijs

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

BIRCOdicht – Bedieningsleutel voor bovengenoemde afsluitzinkput 1100 mm lang, leveren.

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

_____ stuks _____ stukprijs _____ totaalprijs

BIRCOdicht - met HDPE kante :

met aangelaste kanten uit HDPE met buitenlaminering, voor voorgenoemde goten en zinkputten, in de fabriek vastgelast.

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

_____ stuks _____ stukprijs _____ totaalprijs

BIRCOdicht - Lijsten / kanten, naar keuze:

met afneembare RVS lijsten uit RVS V2A (1.4301, 4 mm dik),

met afneembare hoeklijsten (L- /hoeklijsten) uit thermisch verzinkt staal (4 mm dik),

met afneembare hoeklijsten (L- /hoeklijsten) uit RVS V2A (1.4301, 4 mm dik),

met afneembare hoeklijsten uit glasvezel versterkt kunststof voor voorgenoemde goten en zinkputten, in de fabriek vastgelast.

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

_____ stuks _____ stukprijs _____ totaalprijs

BIRCOdicht -V2A-steunbout M12 amet zelfsluitende moerschroef

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

_____ stuks _____ stukprijs _____ totaalprijs

BIRCOdicht - Systeem tussenvoegen in voorgenoemd gootsysteem op de bouwplaats lassen, bij installatie volgens de Duitse wet op de Waterhuishouding § 19 g moet het lassen worden verricht door goedgekeurde vakbedrijven volgens de Duitse wet op de Waterhuishouding § 19 l.

Uitvoering: lasbedrijf (Lijst met lasbedrijven verkrijgbaar bij BIRCO)

_____ stuks _____ stukprijs _____ totaalprijs

BIRCOdicht - Systeem-zijvoegen, op de bouwplaats alle voegen afdichten. Systeem-zijvoegen, op de bouwplaats alle voegen afdichten. Dichtingsvoegen reinigen, voegen met BIRCO-Primer voorbehandelen, vulsnoer in de voegen persen, voegen met dichtmassa BIRCO-Plast dichten. Bij installatie volgens de Duitse Wet op de Waterhuishouding § 19 g moet de afdichting verricht worden door goedgekeurde vakbedrijven volgens de Duitse Wet op de Waterhuishouding § 19 l.

Uitvoering: lasbedrijf (Lijst met lasbedrijven verkrijgbaar bij BIRCO)

_____ meters _____ stukprijs _____ totaalprijs

