

## Bestektekst BIRCOprotect

**BIRCOprotect – Afwatergoten**, uit beton C 40/50, ND \_\_\_\_\_, met dichtingsvoeg voor tweezijdige hechting, in overeenstemming met de ecologische eisen, tot belastingsklasse F 900<sup>(1)</sup> volgens DIN EN 1433, leveren en volgens inbouwhandleiding van de fabrikant leggen.

- zonder binnenhelling
- met 0,5 % binnenhelling
- met ingebetonneerde, volgens EN ISO 1461 thermisch verzinkte massief stalen lijst met combi-vergrendelingen (zinklaag 70 µm) voor naar keuze bevestiging met Easylock-snelvergrendeling of schroefverbinding M12/A2 resp. M16/A2 en met zelfreinigende lijstholten
- met roestvrijstalen lijsten uit V2A, materiaal-nr. 1.4301 (zonder Easylock)

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

Herrenpfädel 142 · D-76532 Baden-Baden

Telefoon: +49 (0) 72 21/50 03-0, Telefax: +49 (0) 72 21/50 03-941

\_\_\_\_\_ meters      \_\_\_\_\_ stukprijs      \_\_\_\_\_ totaalprijs

**BIRCOprotect - Eindschijf** voor bovengenoemde afwatergoten, leveren en volgens inbouwhandleiding van de fabrikant leggen.

- verzinkt
- zonder afvoer
- met afvoer
- met afvoer uit HDPE

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

\_\_\_\_\_ stuks      \_\_\_\_\_ stukprijs      \_\_\_\_\_ totaalprijs

**BIRCOprotect – Lijnzinkput**, uit beton C 40/50, ND \_\_\_\_\_, met dichtingsvoeg voor tweezijdige hechting, tot belastingsklasse F 900<sup>(1)</sup> volgens DIN EN 1433, in overeenstemming met de ecologische eisen, met slibemmer, geurafsluiter (tot ND 150), leveren en volgens inbouwhandleiding van de fabrikant leggen en afhankelijk van de gegeven plaatselijke bijzonderheden aansluiten (aansluitleidingen worden apart berekend).

- met ingebetonneerde, volgens EN ISO 1461 thermisch verzinkte massief stalen lijst met combi-vergrendelingen (zinklaag 70 µm) voor naar keuze bevestiging met Easylock-snelvergrendeling of schroefverbinding M12/A2 resp. M16/A2 en met zelfreinigende lijstholten
- met roestvrijstalen lijsten uit V2A, materiaal-nr. 1.4301( (zonder Easylock)
- met rubberhulsbuisaansluiting
- met HDPE buisaansluiting DA Ø \_\_\_\_\_ (zonder geurafsluiter)

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

\_\_\_\_\_ stuks      \_\_\_\_\_ stukprijs      \_\_\_\_\_ totaalprijs

**BIRCOprotect - Afdekkingen**, voor bovengenoemde afwatergoten en lijnzinkputten, belastingsklasse \_\_\_\_\_ volgens DIN EN 1433, lengte \_\_\_\_\_ mm, telkens 4-/8-voudig te bevestigen met M12/A2-, M16/A2- boutbevestiging resp. Easylock, leveren en leggen.

- Gietijzeren sleufafdekking, zwart gedompellakt / verzinkt
- Gietijzeren roosterafdekkingen , zwart gedompellakt / verzinkt
- Tralierooster, maaswijdte 30/30, 30/12, 20/30, 20/12 mm (tot ND 200), verzinkt staal<sup>(2)</sup>
- Rooster nest d'honingbij l gietijzer (ND 150), zwart gedompellakt / verzinkt
- met schroefbevestiging M12/A2 (tot DN 200) of M16/A2 (vanaf ND 300)
- met Easylock (niet bij F 900 en afdekkingen uit V2A)

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

\_\_\_\_\_ stuks      \_\_\_\_\_ stukprijs      \_\_\_\_\_ totaalprijs

**BIRCOprotect - Afwateringssysteem volgens de aanwijzingen van de fabrikant afdichten.**

Dichtingsvoegen reinigen, vulsnoer in de voegen persen, voegen met BIRCO-Primer voorbehandelen, voegen met dichtmassa BIRCO-Plast dichten. Bij installatie volgens de Duitse Wet op de Waterhuishouding § 19 g moet de afdichting verricht worden door goedgekeurde vakbedrijven volgens de Duitse Wet op de Waterhuishouding § 19 l.

- Vulsnoer
- BIRCO-Primer
- BIRCO-Plast
- Preparatieset

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

\_\_\_\_\_ stuks      \_\_\_\_\_ stukprijs      \_\_\_\_\_ totaalprijs

(1) Uitzondering D 400: Niet voor inbouw dwars over het wegdek van snelverkeerswegen en autosnelwegen.

(2) Ook verkrijgbaar uit roestvrij staal V2A (zonder Easylock).



## Bestektekst BIRCOprotect

**BIRCOprotect - Afsluitzinkput**, uit gewapend beton C 40/50, met handmatige sluitklep ND 150, tot belastingklasse E 600<sup>(1)</sup> volgens DIN EN 1433, met verzinkte slibemmer, met HDPE buisaansluiting DA 160, leveren en volgens inbouwhandleiding van de fabrikant leggen en afhankelijk van de gegeven plaatselijke bijzonderheden aansluiten (aansluitleidingen worden apart berekend).

ND 300

ND 400

met eenzijdige gootaansluiting voor bovengenoemde goten, gotentype \_\_\_\_\_, -ND \_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_

met tweezijdige gootaansluiting voor bovengenoemde goten, gotentype \_\_\_\_\_, -ND \_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_

met ingebetonnerde, volgens EN ISO 1461 thermisch verzinkte massief stalen lijst met combi-vergrendelingen (zinklaag 70 µm) voor naar keuze bevestiging met Easylock-snelvergrendeling of schroefverbinding M12/A2 resp. M16/A2 en met zelfreinigende lijstholten

met roestvrijstalen lijsten uit V2A, materiaal-nr. 1.4301 (zonder Easylock)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

**BIRCOprotect - Afdekkingen** voor bovengenoemde afsluitzinkput, lengte 500 mm, belastingklasse \_\_\_\_\_ volgens DIN EN 1433, telkens 4-voudig te bevestigen met M12/A2-boutbevestiging, met sleuteldoorroering, leveren en leggen.

Gietijzeren sleufafdekkinge, zwart gedompellakt

Gietijzeren roosterafdekkingen, zwart gedompellakt/verzinkt

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

**BIRCOprotect – Bedieningsleutel** Bedieningsleutel voor bovengenoemde afsluitzinkput 1100 mm lang, leveren.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

(1) Uitzondering D 400: Niet voor inbouw dwars over het wegdek van snelverkeerswegen en autosnelwegen.

